

Spezifikationen

Gewicht
1.22 kg

Material
Aluminium

Sicherheitszuladung
5 kg

Platte
410PL

Kugelverriegelung
Nein

Rotationsgrad Bei Voller Drehung
7.2 °

Friktionskontrolle
Nein

Panoramafeststellung
yes

Seitenneigung
000 / 000

Basisdurchmesser
60 mm

Frontneigung
-30° / +90°

Wasserwaage
1

Farbe
Schwarz

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Stativkopf
Getriebeneiger

Unabhängiger Tilt Lock
yes

Maximale Einsatztemperatur
00 00

Spezifikationen

Gewicht
1.22 kg

Material
Aluminium

Sicherheitszuladung
5 kg

Platte
410PL

Kugelverriegelung
Nein

Rotationsgrad Bei Voller Drehung
7.2 °

Friktionskontrolle
Nein

Panoramafeststellung
yes

Seitenneigung
000 / 000

Basisdurchmesser
60 mm

Frontneigung
-30° / +90°

Wasserwaage
1

Farbe
Schwarz

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Stativkopf
Getriebeneiger

Unabhängiger Tilt Lock
yes

Maximale Einsatztemperatur
00 00

Spezifikationen

Gewicht
1.22 kg

Material
Aluminium

Sicherheitszuladung
5 kg

Platte
410PL

Kugelverriegelung
Nein

Rotationsgrad Bei Voller Drehung
7.2 °

Friktionskontrolle
Nein

Panoramafeststellung
yes

Seitenneigung
000 / 000

Basisdurchmesser
60 mm

Frontneigung
-30° / +90°

Wasserwaage
1

Farbe
Schwarz

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Stativkopf
Getriebeneiger

Unabhängiger Tilt Lock
yes

Maximale Einsatztemperatur
00 00

Spezifikationen

Gewicht

1.22 kg

Material

Aluminium

Platte

410PL

Kugelverriegelung

Nein

Rotationsgrad Bei Voller Drehung

7.2 °

Friktionskontrolle

Nein

Panoramafeststellung

yes

Seitenneigung

000 / 000

Basisdurchmesser

60 mm

Frontneigung

-30° / +90°

Farbe

Schwarz

Obere Anbringung

1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link

Nein

Stativkopf

Getriebeneiger

Unabhängiger Tilt Lock

yes

Maximale Einsatztemperatur

0000



▲ OUR BRAND