

Spezifikationen

Gewicht

5.6 kg

Maximalhöhe

392 cm

Luftgepolstert

No

Obere Anbringung

1/4" Schraube, 3/8" Schraube, 5/8" (16mm) Nuss, 5/8" (28mm) Zapfen

Geschl Höhe

113 cm

Durchmesser Der Mittelsäule

35, 30, 25, 20 mm

Beinquerschnitt

Rund

Bein Nivellement

1

Reifen

Min Höhe

131 cm

Max. Boomlänge

19 cm

Nutzlast

12 kg

Maximale Beladung Bei Vollem Auszug

1.5 kg

Farbe

Schwarzsilber

Max. Durchmesser Standfläche

109 cm

Auszüge

3

Größe Standbein

Ø22mm

Min. Boomlänge

Spezifikationen

Gewicht
5.6 kg

Maximalhöhe
392 cm

Luftgepolstert
No

Obere Anbringung
**1/4" Schraube, 3/8" Schraube, 5/8"
(16mm) Nuss, 5/8" (28mm) Zapfen**

Geschl Höhe
113 cm

Durchmesser Der Mittelsäule
35, 30, 25, 20 mm

Beinquerschnitt
Rund

Bein Nivellement
1

Reifen

Min Höhe
131 cm

Max. Boomlänge
19 cm

Nutzlast
12 kg

Maximale Beladung Bei Vollem Auszug
1.5 kg

Farbe
Schwarzsilber

Max. Durchmesser Standfläche
109 cm

Auszüge
3

Größe Standbein
Ø22mm

Min. Boomlänge

Spezifikationen

Gewicht

5.6 kg

Maximalhöhe

392 cm

Luftgepolstert

No

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" Schraube, 5/8"
(16mm) Nuss, 5/8" (28mm) Zapfen**

Geschl Höhe

113 cm

Durchmesser Der Mittelsäule

35, 30, 25, 20 mm

Beinquerschnitt

Rund

Bein Nivellement

1

Min Höhe

131 cm

Max. Boomlänge

19 cm

Nutzlast

12 kg

Maximale Beladung Bei Vollem Auszug

1.5 kg

Farbe

Schwarzsilber

Max. Durchmesser Standfläche

109 cm

Auszüge

3

Größe Standbein

Ø22mm