

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.33 kg**

Material  
**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**9 kg**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Friktionskontrolle  
**Ja**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**-90° / +40°**

Minimale Einsatztemperatur  
**...**

Basisdurchmesser  
**40 mm**

Frontneigung  
**-90° / +40°**

Platte  
**200PL PRO**

Kugelverriegelung  
**Ja**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**70 °C**

Pan Bar Included  
**...**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.33 kg**

Material  
**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**9 kg**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Friktionskontrolle  
**Ja**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**-90° / +40°**

Minimale Einsatztemperatur  
**20 °C**

Basisdurchmesser  
**40 mm**

Frontneigung  
**-90° / +40°**

Platte  
**200PL PRO**

Kugelverriegelung  
**Ja**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**70 °C**

Pan Bar Included  
**...**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.33 kg**

Material  
**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**9 kg**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Friktionskontrolle  
**Ja**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**-90° / +40°**

Minimale Einsatztemperatur  
**20 °C**

Basisdurchmesser  
**40 mm**

Frontneigung  
**-90° / +40°**

Platte  
**200PL PRO**

Kugelverriegelung  
**Ja**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**70 °C**

Pan Bar Included  
**...**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.33 kg**

Material  
**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021  
**9 kg**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Friktionskontrolle  
**Ja**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**-90° / +40°**

Minimale Einsatztemperatur  
**...**

Basisdurchmesser  
**40 mm**

Frontneigung  
**-90° / +40°**

Platte  
**200PL PRO**

Kugelverriegelung  
**Ja**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Kugelkopf**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**70 °C**

Pan Bar Included  
**...**