



Geschwindigkeit

64GB-12
256GB-1

Betriebstemperatur

0 °C bis

Lagertemperatur

-25 °C bi

Abmessungen (L x B x H)

32 mm x

Garantie

Beschrär

Klassengeschwindigkeit

Class 10,

¹Bis zu 280MB/s Leseträgung, Schreibgeschwindigkeiten geringer. Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. X=150 KB/s.

²Höchste Übertragungsgeschwindigkeiten werden in Verbindung mit einem SD UHS-II Lesegerät erreicht.

³Temperaturbeständig: Widersteht einem Betriebstemperaturbereich von 32°F (-0°C) bis 158°F (70 °C) und Lagerungstemperaturen von -13°F (-25°C) bis 185°F (85 °C).

Stoßfest: Stoßfest (200G [1961,33m/Sek²] 3ms, 150G [1471,00m/Sek²] 10ms, Von X,Y,Z, 3 Richtungen/je 3 Mal).

Vibrationsbeständig: Vibrationsbeständig (10Hz bis 2000 Hz, 6Grms, 5 Minuten pro 1 Zyklus, 10 Zyklen pro 1 Achse insgesamt 30 Zyklen pro 3 Achsen, basierend auf den Richtlinien der IEC 60512-4-4).

Röntgensicher: Geschützt gegen Einwirkung von Röntgenstrahlen auf der Grundlage der ISO7816-1 Richtlinien.

Lexar haftet nicht für den Verlust von Daten oder Bildern.

[Hinweis]

[Nur Produktsite:] Aussehen der Produkte, Leistung, Software Angebote und Verpackung können abhängig vom Versanddatum und dem verfügbaren Lagerbestand variieren.

Die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität kann variieren. 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes.

Die beschränkte lebenslange Garantie ist auf 10 Jahre ab Kaufdatum in Deutschland und Regionen, die keine lebenslange Garantie anerkennen, begrenzt.