

Spezifikationen

Gewicht

0.52 kg

Material

Aluminium, Magnesium

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

15 kg

Platte

MSQ6PL

Basis

45 mm

Obere Anbringung

1/4" Schraube, 3/8" thread female

Friktionskontrolle

Ja

Panoramafeststellung

yes

Seitenneigung

000° / +40°

Basisdurchmesser

60 mm

Frontneigung

-90° / +40°

Wasserwaage

2

Farbe

Schwarz

Kugelverriegelung

Ja

Easy Link

Nein

Stativkopf

Kugelkopf

Unabhängiger Tilt Lock

yes

Maximale Einsatztemperatur

0000°

Spezifikationen

Gewicht	Basisdurchmesser
0.52 kg	60 mm
Material	Frontneigung
Aluminium, Magnesium	-90° / +40°
Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021	Wasserwaage
15 kg	2
Platte	Farbe
MSQ6PL	Schwarz
Basis	Kugelverriegelung
45 mm	Ja
Obere Anbringung	Easy Link
1/4" Schraube, 3/8" thread female	Nein
Friktionskontrolle	Stativkopf
Ja	Kugelkopf
Panoramafeststellung	Unabhängiger Tilt Lock
yes	yes
Seitenneigung	Maximale Einsatztemperatur
0° / +40°	0° / 0°

Spezifikationen

Gewicht
0.52 kg

Material
Aluminium, Magnesium

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
15 kg

Platte
MSQ6PL

Basis
45 mm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" thread female

Friktionskontrolle
Ja

Panoramafeststellung
yes

Seitenneigung
0° / +40°

Basisdurchmesser
60 mm

Frontneigung
-90° / +40°

Wasserwaage
2

Farbe
Schwarz

Kugelverriegelung
Ja

Easy Link
Nein

Stativkopf
Kugelkopf

Unabhängiger Tilt Lock
yes

Maximale Einsatztemperatur
0° / 50°

Spezifikationen

Gewicht
0.52 kg

Material
Aluminium, Magnesium

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
15 kg

Platte
MSQ6PL

Basis
45 mm

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" thread female

Friktionskontrolle
Ja

Panoramafeststellung
yes

Seitenneigung
-90° / +40°

Basisdurchmesser
60 mm

Frontneigung
-90° / +40°

Wasserwaage
2

Farbe
Schwarz

Kugelverriegelung
Ja

Easy Link
Nein

Stativkopf
Kugelkopf

Unabhängiger Tilt Lock
yes

Maximale Einsatztemperatur
00 00