

Spezifikationen

Gewicht

0.6 kg

Auszüge

1

Maximalhöhe

40.8 cm

Min Höhe

21 cm

Sicherheitszuladung

4 kg

Geschl Höhe

30 cm

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

28.5 cm

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

40 mm

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Farbe

Schwarz

Easy Link

Nein

Stativbeine

Einzeln

Beinanstellwinkel

23°, 51°

Rohrdurchmesser

22.5 mm

Material

Aluminium

Spezifikationen

Gewicht

0.6 kg

Auszüge

1

Maximalhöhe

40.8 cm

Min Höhe

21 cm

Sicherheitszuladung

4 kg

Geschl Höhe

30 cm

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

28.5 cm

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

40 mm

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Farbe

Schwarz

Easy Link

Nein

Stativbeine

Einzeln

Beinanstellwinkel

23°, 51°

Rohrdurchmesser

22.5 mm

Material

Aluminium

Spezifikationen

Gewicht

0.6 kg

Auszüge

1

Maximalhöhe

40.8 cm

Min Höhe

21 cm

Sicherheitszuladung

4 kg

Geschl Höhe

30 cm

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

28.5 cm

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

40 mm

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Farbe

Schwarz

Easy Link

Nein

Stativbeine

Einzeln

Beinanstellwinkel

23°, 51°

Rohrdurchmesser

22.5 mm

Material

Aluminium

Spezifikationen

Gewicht

0.6 kg

Auszüge

1

Maximalhöhe

40.8 cm

Min Höhe

21 cm

Sicherheitszuladung

4 kg

Geschl Höhe

30 cm

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

28.5 cm

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

40 mm

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Farbe

Schwarz

Easy Link

Nein

Stativbeine

Einzeln

Beinanstellwinkel

23°, 51°

Rohrdurchmesser

22.5 mm

Material

Aluminium

Spezifikationen

▲ OUR BRAND

Maximalhöhe

40.8 cm

Min Höhe

21 cm

Sicherheitszuladung

4 kg

Geschl Höhe

30 cm

Maximalhöhe (Mittelsäule Unten)

28.5 cm

Mittelsäule

Rapid

Upper Disc Diameter

40 mm

Obere Anbringung

3/8" Schraube

Farbe

Schwarz

Easy Link

Nein

Stativbeine

Einzeln

Beinanstellwinkel

23°, 51°

Rohrdurchmesser

22.5 mm

Material

Aluminium