

## Spezifikationen

Gewicht

**1 kg**

Material

**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**12 kg**

Platte

**200PL-14**

Kugelverriegelung

**Nein**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**3 Wege Neiger**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

2200

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-30° / +90°**

Wasserwaage

**3**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" thread female**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-30° / +90°**

Minimale Einsatztemperatur

2200

## Spezifikationen

Gewicht

**1 kg**

Material

**Aluminium**

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021

**12 kg**

Platte

**200PL-14**

Kugelverriegelung

**Nein**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**3 Wege Neiger**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

220 °C

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-30° / +90°**

Wasserwaage

**3**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" thread female**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-30° / +90°**

Minimale Einsatztemperatur

220 °C

## Spezifikationen

Gewicht	Basisdurchmesser
<b>1 kg</b>	<b>60 mm</b>
Material	Frontneigung
<b>Aluminium</b>	<b>-30° / +90°</b>
Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021	Wasserwaage
<b>12 kg</b>	<b>3</b>
Platte	Farbe
<b>200PL-14</b>	<b>Schwarz</b>
Kugelverriegelung	Obere Anbringung
<b>Nein</b>	<b>1/4" Schraube, 3/8" thread female</b>
Easy Link	Friktionskontrolle
<b>Nein</b>	<b>Ja</b>
Stativkopf	Panoramafeststellung
<b>3 Wege Neiger</b>	<b>yes</b>
Unabhängiger Tilt Lock	Seitenneigung
<b>yes</b>	<b>-30° / +90°</b>
Maximale Einsatztemperatur	Minimale Einsatztemperatur
<b>22 °C</b>	<b>22 °C</b>

## Spezifikationen

Gewicht	Basisdurchmesser
<b>1 kg</b>	<b>60 mm</b>
Material	Frontneigung
<b>Aluminium</b>	<b>-30° / +90°</b>
Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021	Wasserwaage
<b>12 kg</b>	<b>3</b>
Platte	Farbe
<b>200PL-14</b>	<b>Schwarz</b>
Kugelverriegelung	Obere Anbringung
<b>Nein</b>	<b>1/4" Schraube, 3/8" thread female</b>
Easy Link	Friktionskontrolle
<b>Nein</b>	<b>Ja</b>
Stativkopf	Panoramafeststellung
<b>3 Wege Neiger</b>	<b>yes</b>
Unabhängiger Tilt Lock	Seitenneigung
<b>yes</b>	<b>-30° / +90°</b>
Maximale Einsatztemperatur	Minimale Einsatztemperatur
<b>22 °C</b>	<b>22 °C</b>

## Spezifikationen

Gewicht

**1 kg**

Material

**Aluminium**

Modelle

**200PL-14**

Kugelverriegelung

**Nein**

Easy Link

**Nein**

Stativkopf

**3 Wege Neiger**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Maximale Einsatztemperatur

2200

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-30° / +90°**

Farbe

**Schwarz**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube, 3/8" thread female**

Friktionskontrolle

**Ja**

Panoramafeststellung

**yes**

Seitenneigung

**-30° / +90°**

Minimale Einsatztemperatur

2200



▲ OUR BRAND