

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.75 kg**

Material  
**Technopolymer**

Sicherheitszuladung  
**4 kg**

Platte  
**200PL-14**

Kugelverriegelung  
**Nein**

Rotationsgrad Bei Voller Drehung  
**9.5 °**

Friktionskontrolle  
**Nein**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**000 / 000**

Basisdurchmesser  
**60 mm**

Frontneigung  
**-20° / +90°**

Wasserwaage  
**3**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Getriebeneiger**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**00 00**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.75 kg**

Material  
**Technopolymer**

Sicherheitszuladung  
**4 kg**

Platte  
**200PL-14**

Kugelverriegelung  
**Nein**

Rotationsgrad Bei Voller Drehung  
**9.5 °**

Friktionskontrolle  
**Nein**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**000 / 000**

Basisdurchmesser  
**60 mm**

Frontneigung  
**-20° / +90°**

Wasserwaage  
**3**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Getriebeneiger**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**00 00**

## Spezifikationen

Gewicht  
**0.75 kg**

Material  
**Technopolymer**

Sicherheitszuladung  
**4 kg**

Platte  
**200PL-14**

Kugelverriegelung  
**Nein**

Rotationsgrad Bei Voller Drehung  
**9.5 °**

Friktionskontrolle  
**Nein**

Panoramafeststellung  
**yes**

Seitenneigung  
**000 / 000**

Basisdurchmesser  
**60 mm**

Frontneigung  
**-20° / +90°**

Wasserwaage  
**3**

Farbe  
**Schwarz**

Obere Anbringung  
**1/4" Schraube**

Easy Link  
**Nein**

Stativkopf  
**Getriebeneiger**

Unabhängiger Tilt Lock  
**yes**

Maximale Einsatztemperatur  
**00 00**

## Spezifikationen

Gewicht

**0.75 kg**

Material

**Technopolymer**

Basisdurchmesser

**60 mm**

Frontneigung

**-20° / +90°**

Platte

**200PL-14**

Farbe

**Schwarz**

Kugelverriegelung

**Nein**

Obere Anbringung

**1/4" Schraube**

Rotationsgrad Bei Voller Drehung

**9.5 °**

Easy Link

**Nein**

Friktionskontrolle

**Nein**

Stativkopf

**Getriebeneiger**

Panoramafeststellung

**yes**

Unabhängiger Tilt Lock

**yes**

Seitenneigung

**000 / 000**

Maximale Einsatztemperatur

**00 00**



▲ OUR BRAND