

Spezifikationen

Gewicht
0.38 kg

Basisdurchmesser
43 mm

Wasserwaage
1

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur
60 °C

Pan Bar Included
Ja

Panoramarotation
360°

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Material
Aluminium

Stromzufuhr (Batterien)
0

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-90°/+65°

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Minimale Einsatztemperatur
-30 °C

Schwenkhemmung
Flüssige Kartusche

Platte
50x50

Spezifikationen

Gewicht
0.38 kg

Basisdurchmesser
43 mm

Wasserwaage
1

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur
60 °C

Pan Bar Included
Ja

Panoramarotation
360°

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Material
Aluminium

Stromzufuhr (Batterien)
0

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-90°/+65°

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Minimale Einsatztemperatur
-30 °C

Schwenkhemmung
Flüssige Kartusche

Platte
50x50

Spezifikationen

Gewicht
0.38 kg

Basisdurchmesser
43 mm

Wasserwaage
1

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Nein

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur
60 °C

Pan Bar Included
Ja

Panoramarotation
360°

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Material
Aluminium

Stromzufuhr (Batterien)
0

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-90°/+65°

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Minimale Einsatztemperatur
-30 °C

Schwenkhemmung
Flüssige Kartusche

Platte
50x50

Spezifikationen

Gewicht
0.38 kg

Basisdurchmesser
43 mm

Wasserwaage
1

Easy Link
Nein

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur
60 °C

Pan Bar Included
Ja

Panoramarotation
360°

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
4 kg

Material
Aluminium

Stromzufuhr (Batterien)
0

Frontneigung
-90°/+65°

Stativkopf
Video Fluid Kopf

Minimale Einsatztemperatur
-30 °C

Schwenkhemmung
Flüssige Kartusche

Platte
50x50



▲ OUR BRAND