

Spezifikationen

Gewicht
1.691 kg

Counterbalance System
Fixed

Basisdurchmesser
75 mm

Wasserwaage
1

Sicherheitszuladung
6 kg

Zertifizierung
None

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-80° / +90°

Stativkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
10 kg

Gegengewicht
4 kg

Material
Aluminium

Center Of Gravity
55 mm

Stromzufuhr (Batterien)
0

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Ja

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur

Spezifikationen

Gewicht
1.691 kg

Counterbalance System
Fixed

Basisdurchmesser
75 mm

Wasserwaage
1

Sicherheitszuladung
6 kg

Zertifizierung
None

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-80° / +90°

Stativkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
10 kg

Gegengewicht
4 kg

Material
Aluminium

Center Of Gravity
55 mm

Stromzufuhr (Batterien)
0

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Ja

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur

Spezifikationen

Gewicht
1.691 kg

Counterbalance System
Fixed

Basisdurchmesser
75 mm

Wasserwaage
1

Sicherheitszuladung
6 kg

Zertifizierung
None

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-80° / +90°

Stativkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
10 kg

Gegengewicht
4 kg

Material
Aluminium

Center Of Gravity
55 mm

Stromzufuhr (Batterien)
0

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Ja

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur

Spezifikationen

Gewicht
1.691 kg

Counterbalance System
Fixed

Basisdurchmesser
75 mm

Sicherheitszuladung
6 kg

Zertifizierung
None

Farbe
Schwarz

Frontneigung
-80° / +90°

Stativkopf

Sicherheitszuladung UNI/PdR 105:2021
10 kg

Gegengewicht
4 kg

Material
Aluminium

Stromzufuhr (Batterien)
0

Obere Anbringung
1/4" Schraube, 3/8" Schraube

Easy Link
Ja

Basis
Flach

Maximale Einsatztemperatur



▲ OUR BRAND